

## Материалы для отделки фасадов **profilan®-Holzschutzgrund B**

**Бесцветная защитная грунтовка для древесины на основе растворителей для наружных работ. Предназначена для древесины без контакта с почвой, защищает ее от появления синевы, насекомых, плесени и гниения.**

<b>Области применения</b>	profilan®-Holzschutzgrund B предназначен для защиты от насекомых, гнили, синевы и плесени в соответствии с DIN 68800 часть 3. деревянных элементов без сохранения линейных размеров
<b>Свойства</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Для профилактической защиты от насекомых, гнили, синевы и плесени</li> <li>• Глубоко проникает в древесину</li> <li>• Быстро сохнет. После высыхания-без запаха</li> <li>• Легко наносится</li> <li>• Отличная защита</li> <li>• Регулирует влагообмен</li> <li>• Плотность около 0,810 г/см<sup>3</sup> при 20°C</li> </ul>
<b>Состав</b>	Смолы, гликоль, углеводороды, добавки, действующие вещества.
<b>Действующие вещества</b>	7,0 г/кг (0,70%) IPBC, 3,0 г/кг (0,30%) тебуконазол, 0,6 г/кг (0,06%) перметрин.
<b>Цвета</b>	0000 – бесцветный
<b>Упаковка</b>	Тара по 0,75, 2,5 л, 5 л и 20 л банки и 200 л бочки
<b>Способ нанесения</b>	Кисть, окувание
<b>Расход</b>	180 – 220 мл/м <sup>2</sup> за 2 операции
<b>Подготовка основания</b>	Основание должна быть чистой, плотной, прочным. Влажность древесины должна составлять 12% - 14%. Дальнейшую информацию по подготовке основания и конструктивной защите можно получить в BFS-Merkblatt 18
<b>Рекомендации по нанесению</b>	Хорошо перемешивать перед применением и наносить в неразбавленном виде. Наносить плоской кистью с мягким ворсом по направлению волокон. Не перерабатывать при температуре ниже +5°C (окружающий воздух, основание и материал) и на прямом солнце..
<b>Высыхание</b>	От пыли: 8 часов Следующая операция 12-24 часа Данные действительны для нормальных условий 23/50 в соответствии с DIN 50014. Высокая влажность, а также низкие температуры увеличивают время сушки
<b>Нанесение последующих покрытий</b>	Через 12 часов допускается нанесение материалов на растворителях, например, profilan®-elan, а также через

	24 часа материалов на водной основе. Вследствие наличия большого количества продуктов, доступных на рынке, мы рекомендуем произвести пробное нанесение.
<b>Очистка инструмента</b>	Уайт-спирит или скипидар.
<b>Температура возгорания</b>	Выше 61 °С.
<b>Ограничения по применению</b>	Не применять на древесину, которая будет в дальнейшем находится в непосредственном контакте с продуктами питания, а также с кормом для животных. Не применять для окрашивания ульев. Материал предназначен для профессионального применения. Продукт содержит действующие вещества против насекомых. Разрешается применение только в соответствии с рекомендациями производителя и техническим описанием. Злоупотребление может привести к вреду для здоровья и окружающей среды.
<b>Содержание ЛОС</b>	732-742 г/л (категория 1h /Lb): максимально 750 г/л.
<b>Регламент GLP</b>	profilan®-Holzschutzgrund В подлежит обязательной маркировке. Сигнальное слово: Осторожно! Пиктограмма: восклицательный знак, опасность для здоровья, окружающая среда.
<b>Указания по риску и по технике безопасности</b>	<b>H304</b> Может вызывать смерть при проглатывании и попадании в дыхательные пути. <b>H410</b> Очень ядовит для водных организмов с продолжительным воздействием. <b>H332</b> Вредный для здоровья при вдыхании. <b>P304+P340</b> ПРИ ВДЫХАНИИ: вывести человека на свежий воздух и обеспечить свободное дыхание. <b>P312</b> При недомогании обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/ к врачу. <b>P405</b> Держать в закрытом виде. <b>P501</b> Утилизацию содержимого/ тары необходимо осуществлять в соответствии с местными/ региональными/ национальными/ международными предписаниями..
<b>Техника безопасности</b>	При использовании необходимо соблюдать действующие положения по охране труда и защите окружающей среды. Обеспечить хорошее проветривание. Не допускать попадания на кожу и в глаза. Запрещено применение вблизи открытых источников огня. Соблюдать меры предосторожности при работе вблизи электропроводки и переключателей. При работе с материалом защищать глаза и кожу. Во время работы использовать спецодежду, защитные перчатки и очки. profilan®-Holzschutzgrund В нельзя наливать в ёмкости, предназначенные для еды, напитков и других продуктов питания. Хранить в местах, недоступных для детей и вдали от продуктов питания, напитков, кормов. Во время работы запрещается принимать пищу, напитки и курить. Смоченные в материалы инструменты и ветошь хранить в закрытых негорючих емкостях. Обеспечить ежедневную утилизацию. Паспорт безопасности может быть предоставлен профессиональным пользователям. Тушить песком и порошковыми огнетушителями. Маркировочный код Gisbau: HSM-LV 20.
<b>Хранение и перевозка</b>	Хранить в прохладном месте, защищать от воздействия мороза. Тару после использования хорошо закрывать.

	<p>Хранить в оригинальной упаковке так, чтобы она была доступна только компетентным лицам. Срок хранения в прохладных условиях указан на этикетке на таре. Не транспортировать во время заморозков. Класс ADR/RID: UN3082 VGIII.</p>
<b>Экологическая безопасность</b>	<p>Не допускать попадания лазури profilan®-Holzschutzgrund В в почву, воду и канализацию. Класс опасности загрязнения воды 2 (самозащита в соответствии с Административным распоряжением о опасных материалах, приложение 4). Только очищенную от остатков материала тару можно отдавать для утилизации. Жидкие остатки материала сдавать в приемный пункт для старых лаков. Код утилизации отходов в соответствии с Распоряжением о перечне отходов - № 03 02 02.</p>
<p>Данное описание носит информационный характер. Ввиду разнообразного применения материалов невозможно предоставить гарантию и оценить риски в каждом конкретном случае. Это также касается случаев предоставления нами консультаций по техническим вопросам. Такие консультации предоставляются нами на основании актуальных знаний и опыта, но, без возникновения каких-либо обязательств. Устные соглашения и гарантии должны быть подтверждены в письменном виде</p>	

2019-06-13