

## Материалы для отделки фасадов **profilan®-lasol B**

Пропитывающая, содержащая растворитель и защитные добавки декоративная лазурь. 3 в 1: пропитка, грунтовка и лессирующее покрытие. Защита от насекомых, гнили, синевы и плесени в соответствии с DIN 68800 часть 3.

<b>Области применения</b>	Для защиты и декоративной отделки деревянных элементов вне помещений (к примеру деревянные фасады, деревянная подшивка, балконы, изгороди и т.д.). Применяется также как грунтовочное покрытие в системе с продуктом profilan®-color
<b>Свойства</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Глубоко проникает в древесину</li> <li>• Не отслаивается</li> <li>• Защищает от воздействия ультрафиолета</li> <li>• Легко наносится</li> <li>• Подчеркивает натуральный рисунок древесины</li> <li>• Регулирует влагообмен</li> <li>• Плотность около 0,855 г/см<sup>3</sup> при 20°C</li> </ul>
<b>Состав</b>	Полимер, гликоль, углеводороды, добавки, действующие вещества.
<b>Действующие вещества</b>	7,0 г/кг (0,70%) IPBC, 3,0 г/кг (0,30%) тебуконазол, 0,6 г/кг (0,06%) перметрин.
<b>Цвета</b>	0000 – бесцветный, 0101 – светлый дуб, 0150 – сосна итальянская, 0200 – сосна, 0300 – каштан, 0700 – ореховое дерево, 0710 – грецкий орех, 0850 – палисандр. Для наружных работ не применять только бесцветную лазурь. Окрашивание баз производится на impra®- установках. Смешанные продукты проверять пробным нанесением. Рекламации по оттенкам и продукту принимаются только до окрашивания объекта (после устройства пробной площадки). Позднее рекламации не принимаются
<b>Степень глянца</b>	Шелковисто- глянцевый.
<b>Упаковка</b>	Тара по 2,5 л, 5 л и 20 л.
<b>Способ нанесения</b>	Кисть, окунание
<b>Расход</b>	60 - 80 мл/м <sup>2</sup> за одну операцию Расход может изменяться в зависимости от состояния основания и способа нанесения. Точный расход устанавливается пробным нанесением. Расход при прохождении испытаний 160- 180 мл/м <sup>2</sup>
<b>Подготовка основания</b>	Основание должна быть чистой, плотной, прочным. Влажность древесины должна составлять 12% - 14%. Дальнейшую информацию по подготовке основания и конструктивной защите можно получить в BFS-Merkblatt

	18
<b>Рекомендации по нанесению</b>	Хорошо перемешивать перед применением и наносить в неразбавленном виде. Окрашивать плоской кистью с мягким ворсом по направлению волокон. Не перерабатывать при температуре ниже +5°C (окружающий воздух, основание и материал) и на прямом солнце..
<b>Высыхание</b>	От пыли: около 6 часов Данные действительны для нормальных условий 23/50 в соответствии с DIN 50014. Высокая влажность, а также низкие температуры увеличивают время сушки
<b>Нанесение последующих покрытий</b>	Через 1 день допускается нанесение материалов на растворителях, например, profilan®-color, а также через 3 дня материалов на водной основе. Вследствие наличия большого количества продуктов, доступных на рынке, мы рекомендуем произвести пробное нанесение.
<b>Очистка инструмента</b>	Уайт-спирит или скипидар.
<b>Температура возгорания</b>	Выше 61 °C.
<b>Ограничения по применению</b>	При окрашивании тропических пород древесины и богатой дубильными веществами древесины могут: увеличится время сушки, выступить дубильные вещества, а также измениться уровень адгезии. Поэтому мы рекомендуем произвести пробное нанесение.
<b>Содержание ЛОС</b>	572 г/л (категория 1f /Lb): максимально 700 г/л.
<b>Регламент GLP</b>	Лазурь profilan®-lasol В подлежит обязательной маркировке. Сигнальное слово: Осторожно! Пиктограмма: восклицательный знак, опасность для здоровья, окружающая среда.
<b>Указания по риску и по технике безопасности</b>	<b>H373</b> может повреждать центральную нервную систему при длительном или постоянном контакте. <b>H304</b> Может вызывать смерть при проглатывании и попадании в дыхательные пути. <b>H410</b> Очень ядовит для водных организмов с продолжительным воздействием. <b>H332</b> Вредный для здоровья при вдыхании. <b>P260</b> Избегать вдыхания пыли/ дыма/ газа/ тумана/ пара/ аэрозоля. <b>P301+P310</b> ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Сразу обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/ к врачу. <b>P304+P340</b> ПРИ ВДЫХАНИИ: вывести человека на свежий воздух и обеспечить свободное дыхание. <b>P312</b> При недомогании обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/ к врачу. <b>P405</b> Держать в закрытом виде. <b>P501</b> Утилизацию содержимого/ тары необходимо осуществлять в соответствии с местными/ региональными/ национальными/ международными предписаниями. Содержит 3-йод-2-пропинилбутилкарбамат. Может вызывать аллергические реакции. <b>Продукт содержит:</b> нефтя (нефть), обработанную тяжелым водородом, алифатическую ароматическую смесь углеводородов, диапазон кипения 135/180.
<b>Техника безопасности</b>	При использовании необходимо соблюдать действующие положения по охране труда и защите окружающей среды.

	<p>Обеспечить хорошее проветривание рабочих помещений. Не допускать попадания на кожу и в глаза. При работе с лазурью защищать глаза и кожу. Во время работы использовать спецодежду, защитные перчатки и очки. Лазурь profilan®-lasol нельзя наливать в ёмкости, предназначенные для еды, напитков и других продуктов питания. Хранить в местах, недоступных для детей и вдали от продуктов питания, напитков, кормов. Во время работы запрещается принимать пищу, напитки и курить. Паспорт безопасности может быть предоставлен профессиональным пользователям. Маркировочный код Gisbau: HSM-LV 10.</p>
<b>Хранение и перевозка</b>	<p>Хранить в прохладном месте, защищать от воздействия мороза. Тару после использования хорошо закрывать. Хранить в оригинальной упаковке так, чтобы она была доступна только компетентным лицам. Срок хранения в прохладных условиях указан на этикетке на таре. Не транспортировать во время заморозков. Класс ADR/RID: UN3082 VGIII.</p>
<b>Экологическая безопасность</b>	<p>Не допускать попадания лазури profilan®-lasol B в почву, воду и канализацию. Класс опасности загрязнения воды 2 (самоэкспертиза в соответствии с Административным распоряжением о опасных материалах, приложение 4). Только очищенную от остатков материала тару можно отдавать для утилизации. Жидкие остатки материала сдавать в приемный пункт для старых лаков. Код утилизации отходов в соответствии с Распоряжением о перечне отходов - № 03 02 02.</p>
<p>Данное описание должно предоставить вам информацию. Однако, ввиду универсального применения невозможно предоставить гарантию для каждого конкретного случая. Это также возможно в случае предоставления нами консультирования по техническим вопросам. Такие консультации предоставляются без возникновения каких-либо обязательств, но все же на основании наших знаний и опыта. Устные соглашения и гарантии должны быть подтверждены в письменном виде</p>	

2020-07-01